

Brandalarm

Auf- und Abschwellender Ton

Szenario 1

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr

- Empfang ist besetzt!
- Warten auf die Haustechniker, die die Erkundung selbsttätig vornehmen
- **Mitarbeiter beruhigen**
- Dect bzw. mobiles Telefon beobachten und am Mann behalten, unnötige Gespräche beenden und frei halten für Haustechniker

Fehlalarm

Wenn Entwarnung von dem Erkundungsmitarbeiter kommt, Entwarnung an den Sammelplatzleiter in der Reihenfolge:

1. Brandschutzbeauftragter (Hr. Ebermayer)
wenn abwesend:
2. Technischer Leiter (Hr. Demski)
wenn abwesend:
3. Betriebsing. (Hr. Ilchen)
wenn abwesend:
4. Erkundungs-Haustechniker, der die BMZ nach der Erkundung zurücksetzt

Feueralarm

Wenn Brand

1. Feuerwehr 0112 anrufen oder Handmelder drücken
2. Löschversuche starten
3. Personenrettung durchführen
4. Am Empfang, bei akuter Gefahr am Sammelplatz, die Feuerwehr erwarten und Anweisungen befolgen!
5. Rufbereitschaft und technischen Betriebsleiter informieren

Brandalarm

Auf- und Abschwellender Ton

Scenario 2

Werktags 16:00 – 08:00 Uhr

Sonn-und Feiertage 8:00 – 8:00 Uhr

Erkundung einleiten

Mitarbeiter der Sicherheit Nord

1. Telefon am Mann
2. Ruhe bewahren
3. An der BMZ auslösende Linie und Melder-Nr. ermitteln
4. Laufkarte mit der Nr. heraus suchen und Erkundung im Haus rasch beginnen
5. Bereich überprüfen, in dem sich der betroffene Melder befindet

Fehlalarm

Sicherheitsdienst/Empfang

Ereignis im Betriebsbuch dokumentieren

Anschließend Rufbereitschaft informieren

Feueralarm

Wenn Brand

1. Feuerwehr 0112 anrufen und / oder Handmelder drücken
2. Löschversuche starten
3. Personenrettung durchführen
4. Am Empfang (bei akuter Gefahr am Sammelplatz), die Feuerwehr erwarten und Anweisungen befolgen! Laufkarte muss am Empfang bereit liegen!
5. Rufbereitschaft und technischen Betriebsleiter informieren